

# Glasfasergewebe

Alsecco fasadų sistemos armavimo tinkleliai

<b>Panaudojimo sritis</b>	Armavimo tinkleliai skirti armuojančio sluoksnio sustiprinimui		
	Stiklo audinio tinklelis <b>32</b>	Naudojamas su šiais armavimo skiediniais :	
		Armatop MP Armatop MP , white Armatop OZ Armatop OZ – ice Armatop WG Armatop A Armatop L Armatop AKS Armatop por Two in One Armatop Quattro	
	Stiklo audinio tinklelis <b>universal</b>	Naudojamas su šiais armavimo skiediniais :	
		ANB-Putz ANB-Putz F Alsitop Alsitop F Unterputz W Armatop A Armatop L	
	Stiklo audinio tinklelis <b>K</b>	Naudojamas su šiais armavimo skiediniais :	
		Armatop A Armatop L	
		Naudojamas , kai apdailai yra naudojama keramika.	
	Stiklo audinio tinklelis <b>Panzer</b>	Tinklelis naudojamas įrengiant ypač atsparius smūgiams armuojančius sluoksnius.	
		Naudojamas kartu su tinkliukais 32 arba Universal	
<b>Produkto savybės</b>	— atsparus alkaniškai — tvirtas smūgiams		
<b>Techniniai duomenys</b>	Svoris	Stiklo audinio tinklelis <b>32</b>	apie 160 g/m <sup>2</sup>
		Stiklo audinio tinklelis <b>universal</b>	apie 160 g/m <sup>2</sup>
		Stiklo audinio tinklelis <b>K</b>	apie 160 g/m <sup>2</sup>
		Stiklo audinio tinklelis <b>Panzer</b>	apie 340 g/m <sup>2</sup>



FASSADENKOMPETENZ

<b>Techniniai duomenys</b>	Akutės dydis	Stiklo audinio tinklelis <b>32</b>	apie 4,0 x 4,0 mm <sup>2</sup>
		Stiklo audinio tinklelis <b>universal</b>	apie 6,0 x 6,0 mm <sup>2</sup>
		Stiklo audinio tinklelis <b>K</b>	apie 3,5 x 3,5 mm <sup>2</sup>
		Stiklo audinio tinklelis <b>Panzer</b>	apie 6,0 x 6,0 mm <sup>2</sup>
Tempimo jėga Pagal DIN 53857		Stiklo audinio tinklelis <b>32</b>	išilgai apie 1800 N/5 cm skersai apie 1700 N/5 cm
		Stiklo audinio tinklelis <b>universal</b>	išilgai apie 1750 N/5 cm skersai apie 1850 N/5 cm
		Stiklo audinio tinklelis <b>K</b>	išilgai apie 2100 N/5 cm skersai apie 2000 N/5 cm
		Stiklo audinio tinklelis <b>Panzer</b>	išilgai apie 3600 N/5 cm skersai apie 3600 N/5 cm
Pailgėjimas		Stiklo audinio tinklelis <b>32</b>	išilgai apie 4,0 % skersai apie 3,5 %
		Stiklo audinio tinklelis <b>universal</b>	išilgai apie 4,0 % skersai apie 4,5 %
		Stiklo audinio tinklelis <b>K</b>	išilgai apie 3,5 % skersai apie 3,5 %
		Stiklo audinio tinklelis <b>Panzer</b>	išilgai apie 4,5 % skersai apie 4,5 %
<b>Nuorodos naudojimui</b>	Darbas	Stiklo audinio tinklelis <b>32 , universal, K</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- tinkliukas horizontaliai arba vertikaliai dedamas ant užtepto skiedinio , sujungimus perdengiant 10 cm , ir užglaistomas.</li> <li>- tinklelis privalo būti išoriniame armuojančio sluoksnio trečdalyje, bei pilnai padengtas skiediniu.</li> </ul>	
		Stiklo audinio tinklelis <b>Panzer</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- tinkliukas horizontaliai arba vertikaliai dedamas ant užtepto skiedinio , sujungimų neperdengiant , ir užglaistomas</li> <li>- naudojamas su tai sistemai reikalingu tikliuku.</li> </ul>	
	Sąnaudos	Stiklo audinio tinklelis <b>32 , universal, K</b>	apie 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
		Stiklo audinio tinklelis <b>Panzer</b>	apie 1,0 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
<b>Teikimo forma</b>	Įpakavimas	Stiklo audinio tinklelis <b>32 , universal, K</b>	rulonas 1m x 50 m
		Stiklo audinio tinklelis <b>Panzer</b>	rulonas 1m x 25 m
	Spalva	baltas	

Pateikta informacija atitinka mūsų šiandieninį žinių lygį, kurios remiasi daugiamete patirtimi ir bandymais. Ji galioja kaip priedas mūsų technologinėms taisyklėms. Mūsų pagrindinių patarimų galiojimas žinoma nėra įpareigojantis dėl skirtingų pagrindo savybių ir įvairiųjų panaudojimo ir perdirbimo būdų, kurie yra už mūsų įtakos zonos. Mūsų darbuotojų patarimai, kurie skiriasi nuo gamintojo teikiamų duomenų, turi būti raštiški. Mes tenkiname visus techninius ir statybinius reikalavimus. Kiekvieną kartą kreipkitės į savo konsultantus naujos techninės informacijos.

PD 0267/0203