

Haftgrund P

Pigmentuojami sintetinių dervų gruntiniai dažai skirti dekoratyviniam tinkui

Panaudojimo sritis	<ul style="list-style-type: none">— gruntas naudojamas spalvos suvienodinimui ir sukibimo pagerinimui tinkuojant paviršius su akrilinais ir mineraliniais tinkais— naudojami viduje ir išorėje	
Produkto savybės	<ul style="list-style-type: none">— reguliuoja pagrindo įgeriamumą— laidus garams, atstumia vandenį— gerinantis sukibimą— pagerina dekoratyvinių tinkų užtrinimo savybes— dėka kvarcinių užpildų yra gaunamas šiurkštus paviršius— gruntas padeda užtikrinti optimalias ir ekonomišką dekoratyvinių tinkų sąnaudas	
Techniniai duomenys	Rišančios medžiagos	Akrylo dispersija
	Tankis	Apie 1,7 g/cm ³
Pasiruošimas darbui	Pagrindo paruošimas	Visi pagrindai privalo būti stiprūs, lygūs, švarūs, sausi ir nuvalyti nuo sukibimą mažinančių medžiagų. Pagrindo sustiprinimui naudoti Hydro-Tiefgrund
	Skiedimas	Paruoštas naudojimui; papildomai galima pilti max. 20% vandens.
	Dažymas	Dažoma teptuku arba voleliu. Tolygiam grunto užnešimui naudoti trumpo plauko volelį.
	Sąnaudos	Apie 200 – 250 ml/m ² Tikslesnės sąnaudos nustatomos pabandžius objekte
	Oro sąlygos	Dažymo ir džiūvimo procesų metu temperatūra turi būti nežemiau +5°C.
	Džiūvimo laikas	2– 6 h, priklausomai nuo oro temperatūros ir drėgmės.
	Įrankių plovimas	Su vandeniu



FASSADENKOMPETENZ

Tiekimo forma	Prekės numeris	02041	
	Įpakavimas	Plastmasinis 15 ltr kibiras	
	Spalva	Balti ir pigmentuoti.	
Kita informacija	Transportavimas	Nepavojingas	
	Sandėliavimas	Medžiagas, originaliame įpakavime, galima laikyti šiltoje ir nuo šalčio apsaugotoje patalpoje min. 1 metus.	
	Darbų sauga	S 2:	negalima, kad pakliūtų į vaikų rankas
		S 24/25:	vengti medžiagos pakliuvimo ant odos ir akių
S 26:		patekus medžiagai į akis , plauti vandeniu ir apsilankyti pas gydytoją	
S 29:		nepilti gruntinių dažų į kanalizaciją	
	S 37:	dirbant dėvėti darbinės pirštines	
		Pagal pageidavimus mes mielai pateiksime ES- saugos duomenų lapus .	

Pateikta informacija atitinka mūsų šiandieninį žinių lygį, kurios remiasi daugiamete patirtimi ir bandymais. Ji galioja kaip priedas mūsų technologinėms taisyklėms. Mūsų pagrindinių patarimų galiojimas žinoma nėra įpareigojantis dėl skirtingų pagrindo savybių ir įvairiųjų panaudojimo ir perdirbimo būdų, kurie yra už mūsų įtakos zonos. Mūsų darbuotojų patarimai, kurie skiriasi nuo gamintojo teikiamų duomenų, turi būti raštiški. Mes tenkiname visus techninius ir statybinius reikalavimus. Kiekvieną kartą kreipkitės į savo konsultantus naujos techninės informacijos.

PD 0201/0498